



**PEINTURES
POUR LES
PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT**



Une marque engagée pour l'environnement

Théodore Bâtiment® s'engage, à travers ses produits, innovations et processus de fabrication, à s'inscrire dans **une démarche éco-responsable**.

Parce que notre environnement est précieux, **Théodore Bâtiment®** vous propose des **peintures éco labellisées et respectueuses de l'environnement**, pour inscrire vos chantiers dans **une démarche HQE** (Haute Qualité Environnementale).

Notre laboratoire axe en permanence ses recherches sur **de nouvelles formulations** de produits, **plus respectueux de l'environnement**. A travers de **nombreuses innovations**, nous cherchons à proposer des solutions qui permettent aux peintres de **travailler dans de bonnes conditions**, pour un résultat à la hauteur de leurs attentes.

Des produits certifiés "A+"

Cette étiquette permet de repérer les produits à très faibles émissions de polluants dans l'air. Elle est présente sur plus de 40 produits de la marque **Théodore Bâtiment®**.



Des produits éco-labellisés



Ce label tient compte de l'impact environnemental du produit sur l'ensemble de son cycle de vie. Il est attribué aux produits dont l'impact sur l'environnement est réduit et qui répondent à des critères écologiques et de performance.

Des peintures qui émettent moins de COV

Les COV, Composés Organiques Volatils, sont des substances de nature organique qui s'évaporent dans l'atmosphère. On trouve les COV dans toutes les peintures car ils sont présents dans les liants et les additifs qui améliorent la qualité des peintures. La teneur en COV est souvent plus importante dans les peintures en phase solvant.

Dans cette continuité de proposer des produits de qualité et respectueux de l'environnement, **Théodore Bâtiment®** a développé une gamme de produits innovants, dont les peintures contiennent moins de 1 gr COV /L.



Découvrez nos produits < 1 gr COV/L :

**COLOR IDEM MAT HD / COLOR IDEM VELOURS HD
/ COLOR IDEM SATIN HD**



ISOLATEX 20KG

Résine élastomère
du type peinture, plastique et souple.
Étudiée pour les sols sportifs.
Différents coloris disponible.

SOLS SPORTIFS

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	Satin
Support d'application :	Boiserie intérieure Béton poreux Enrobés bitumineux		

Couleurs / Référence :

LIGNE BLANC : 025424

ROUGE STANDARD : 014336

ROUGE STANDARD : 014336

VERT FONCÉ : 014411

GRIS : 021228

VERT STANDARD : 014343

BLASCO SATIN

2 en 1 : Bois & Fer

Garnissant
Microporeux
Protection anti-corrosion

BOISERIES & FER

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	Satin
Rendement :	14 à 16 m ² /L	Teintable	



Conditionnement / Référence :

1 L : TB1039001010

3 L : TB1039001030

12 L : TB1039001120



COLOR IDEM MAT

2 en 1 : impression / finition

Renforcée en polysiloxane
Travail rapide et soigné
Lessivable

PEINTURES INTÉRIEURES

Destination :	 Abrité	Application :	
Dilution :		Aspect :	MAT
Rendement :	7 à 9 m ² /L	Teintable	

Conditionnement / Référence :

1 L : TB1246001010

3 L : TB1246001030

15 L : 056541



COLOR IDEM SATIN

2 en 1 : impression / finition

Travail rapide et soigné
Très bonne opacité
Lessivable

PEINTURES INTÉRIEURES

Destination :	 Ext.	Application :	
Dilution :		Aspect :	SATIN
Rendement :	10 à 12 m ² /L	Teintable	

Conditionnement / Référence :

1 L : TB1244001010

3 L : 0563501

15 L : 056367



COLOR IDEM VELOURS

2 en 1 : impression / finition

Travail rapide et soigné
Très bonne opacité
Lessivable

PEINTURES INTÉRIEURES

Destination :	 Int.	Application :	
Dilution :		Aspect :	VELOURS
Rendement :	9 à 12 m ² /L	Teintable	

Conditionnement / Référence :

15 L : 056480



Théodore
BÂTIMENT

**225 TEINTES
AU CHOIX !***



LITHOXANE D2/D3

Peinture décorative et revêtement semi-épais d'aspect mat minéral.

Renforcé en polysiloxane : autonettoyant, effet déperlant

Ultra respirant

2 en 1 : impression et finition*

FAÇADES

Destination :



Application :



Dilution :



Aspect :

MAT

Rendement :

6 à 7 m²/L
(Classe D2)
4 à 5 m²/L
(Classe D3)

Teintable



Conditionnement / Référence :

3 L : TB1259180030

15 L : TB1259180150



PROTEX BOIS HUILE POUR TERRASSE ET BARDAGE

Protection pour les supports bardages et bois horizontaux.

Formulée à base de résines acryliques et alkydes en émulsion.

Protège efficacement contre les intempéries : anti-UV et effet perlant renforcé

Non filmogène, ne s'écaille pas

Contient des résines biosourcées

TERRASSE ET BARDAGE

Destination :



Application :



Dilution :



Aspect :

MAT

Rendement :

+/- 10m²/L

Recouvrable :

20 à 30 min

Conditionnement / Référence :

1 L : TB1310183010

3 L : TB1310183030

10 L : TB1310183100



PROTEX BOIS DEGRISEUR AQUA

Dégriseur pour la rénovation des bois ayant subi des intempéries.

Action pénétrante et rapide.

Élimine le grisaillement, les tâches et les salissures.

Peut être recouvert par tous nos produits de finition bois (sauf les vitrificateurs).

TOUS SUPPORTS BOIS

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	MAT
Rendement :	+/- 5m ² /L	Recouvrable :	72 H

Conditionnement / Référence :

1 L : TB1294183010

3 L : TB1294183030

10 L : TB1294183100



PROTEX BOIS LASURE GLYCÉRO SATIN

Lasure pour la protection et la décoration des bois aspect satiné.

Formulée à base de résine glycérophthalique en solution dans un solvant.

Offre une excellente imperméabilité au support.

Microporeuse, laisse respirer le bois.

TOUS SUPPORTS BOIS

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	SATIN
Rendement :	12 à 15 m ² /L	Recouvrable :	24 H

Conditionnement / Référence :

1 L : TB0314183010

3 L : TB0314183030

10 L : TB0314183100



PROTEX BOIS FONDUR AQUA

Impression pour les bois non peints, bloque le tanin.

Destinée à être recouverte en finition par nos lasers, peintures ou vitrificateurs.

Formulée à base de résine alkyde en émulsion.

Accroît la résistance aux remontées de tanin.

Microporeuse.

Garantit une meilleure imperméabilité du support.

TOUS SUPPORTS BOIS

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	VELOURS
Rendement :	8 à 10 m ² /L	Recouvrable :	6 H

Conditionnement / Référence :

1 L : TB1134000010



PROTEX BOIS LASURE AQUA SATIN

Lasure microporeuse pour la protection et la décoration des bois.

Microporeuse, laisse respirer le bois.

Teintes stables à la lumière.

Imperméable aux eaux de ruissellement: protège efficacement contre les intempéries.

TOUS SUPPORTS BOIS

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	SATIN
Rendement :	+/- 12m ² /L	Recouvrable :	6 H

Conditionnement / Référence :

1 L: TB0343183010

3 L: TB0343183030

10 L: TB0343183100



PROTEX BOIS SATURATEUR AQUA MAT

Saturateur pénétrant pour la protection des bois.

Protège efficacement contre les intempéries : anti-UV

Non filmogène, ne s'écaille pas

Contient des résines biosourcées

TERRASSES ET DALLES BOIS

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	MAT
Rendement :	+/- 10m ² /L	Recouvrable :	20 à 30 min

Conditionnement / Référence :

1 L: TB1293183010

3 L: TB1293183030

10 L: TB1293183100



PROTEX BOIS VITRIFICATEUR AQUA SATIN

Vitrificateur pour la décoration et la protection des sols en bois.

Très bonne résistance à l'abrasion, à l'eau et aux détergents ménagers.

Non jaunissant.

Entretien facile.

SOLS BOIS

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	SATIN
Rendement :	12 à 14 m ² /L	Recouvrable :	4 H

Conditionnement / Référence :

1 L: TB1133183010

3 L: TB1133183030



PROTEX BOIS VITRIFICATEUR GLYCÉRO BRILLANT

Pour la décoration et la protection des sols en bois.
Très bonne résistance à l'abrasion, à l'eau et aux détergents ménagers.
Séchage rapide.
Très bel aspect brillant.
Entretien facile.

SOLS BOIS

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	BRILLANT
Rendement :	12 à 14 m ² /L	Recouvrable :	18 H

Conditionnement / Référence : **1 L : TB1131183010** **3 L : 058521**



PROTEX BOIS VITRIFICATEUR GLYCÉRO MAT

Pour la décoration et la protection des sols en bois.
Très bonne résistance à l'abrasion, à l'eau et aux détergents ménagers.
Séchage rapide.
Bel aspect mat en finition mettant en valeur le bois.
Entretien facile.

SOLS BOIS

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	MAT
Rendement :	12 à 14 m ² /L	Recouvrable :	18 H

Conditionnement / Référence : **1 L : TB1270183010** **3 L : TB1292183030**



PROTEX BOIS VITRIFICATEUR GLYCÉRO SATIN

Pour la décoration et la protection des sols en bois.
Très bonne résistance à l'abrasion, à l'eau et aux détergents ménagers.
Séchage rapide.
Bel aspect satiné en finition mettant en valeur le bois.
Entretien facile.

SOLS BOIS

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	MAT
Rendement :	12 à 14 m ² /L	Recouvrable :	18 H

Conditionnement / Référence : **1 L : TB1132183010** **3 L : 058545**



PROTEX FER BRILLANT

Peinture laque de finition brillante pour la protection anti-corrosion et la décoration des métaux ferreux. Neutralise et stoppe l'action de la rouille. Protège efficacement contre les intempéries. Bonne résistance aux frottements et à l'abrasion légère. Rendement élevé.

TOUS SUPPORTS FER

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	BRILLANT
Rendement :	14 à 16 m ² /L	Recouvrable :	18 H

Conditionnement / Couleur /
Référence :

1 L / NOIR : TB0352782010

3 L / NOIR : TB0352782030

1 L / SUPER BLANC : TB0352001010

3 L / SUPER BLANC : TB0352001030

1 L / BTP BL : TB0039180010

3 L / BTP BL : TB0039180030

12 L / BTP BL : TB0039180120



PROTEX FER PRIM ANTI-CORROSION

Impression multi-supports à base de résine alkyde. Anti-corrosion : métaux ferreux, métaux non ferreux, bois non peints, plâtre et dérivés. Peut être appliquée sur les supports légèrement humides. Résistance au brouillard salin : 400H. Très bonne adhérence.

TOUS SUPPORTS FER

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	MAT
Rendement :	8 à 10 m ² /L	Recouvrable :	18 H

Conditionnement / Référence :

1 L : TB0352782010

3 L : TB1135001030



RAVALFAÇADE D2

Hydro Théolite®.

Microporeuse, laisse respirer le support
2 en 1 : Fixateur et finition
Isoler les fonds alcalins (maçonneries neuves)

FAÇADES

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	MAT
Rendement :	8 à 10 m ² /L	Teintable	 COLORIMIX® NUANCIER FAÇADE BTP/BTF/BTN

Conditionnement / Référence : 3 L : TB1117001030

15 L : 043244



RAVALPRIM

Hydro Théolite®.

Microporeuse, laisse respirer le support
2 en 1 : Fixateur et finition
Isoler les fonds alcalins (maçonneries neuves)

FAÇADES

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	MAT Rugueux
Rendement :	8 à 10 m ² /L	Teintable	Formules approchantes en tons pastel

Conditionnement / Référence : 3 L : TB1115001030

15 L : 043169



THELEFILM EXTER

Fixateur acrylique en phase solvant

Convient aux anciennes peintures minérales, chaux,
fibro ciment, béton, cellulaire
Consolide et homogénéise les fonds poreux
Idéal pour la rénovation

FAÇADES

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	MAT Rugueux
Rendement :	6 à 8 m ² /L	Teintable	Fausses teintes

Conditionnement / Référence : 3 L : TB0136001030

15 L : TB0136001150



Conditionnement / Référence : **3 L : 041547**

15 L : 041530

THELEXTER

2 en 1 : impression et finition pliolite®

Très forte pénétration dans le support
Excellente accroche
Très respirant

FAÇADES

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	MAT
Rendement :	7 à 9 m²/L	Teintable	



Conditionnement / Référence : **20 L : TB1638000200**

THELO STOPMOUSS

Traitement curatif et préventif.

Destruction radicale des dépôts verts
Action à long terme
Sans rinçage

FAÇADES

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	Liquide vert
Rendement :	Préventif : 5m²/L Curatif : 3m²/L	Teintable	



Conditionnement / Référence : **3 L : TB0250001030**

10 L : TB 0250001100

SOUS-COUCHE UNIVERSELLE

Impression pénétrante pour fonds poreux.

Réduit la porosité
Microporeuse, laisse respirer le support
Homogénéise les fonds

PEINTURES INTÉRIEURES

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	MAT
Rendement :	10 à 12 m²/L	Teintable	-



Conditionnement / Référence : **1 L : 051287**

TECHNI MIX VELOURS

Haut de Gamme 3 en 1

Impression et finition, multi-supports
Isolant des tâches
Excellent rendement

PEINTURES INTÉRIEURES

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	VELOURS
Rendement :	14 +/- 2 m²/L	Teintable	

3 L : TB1240001030

10 L : TB1240001100



Conditionnement / Référence : **1 L : TB0056180010**

THELOSATIN

Peinture décorative pour travaux soignés

Acrylique pure
Lessivable
Entretien aisé

PEINTURES INTÉRIEURES

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	SATIN
Rendement :	12 m²/L	Teintable	

3 L : TB0056180030

12 L : TB0056180120



Conditionnement / Référence : **5 L : 059832**

THEO PASS ACRYL PRIM

Peinture d'impression garnissant formulée à base de résine acrylique en phase aqueuse.
Destinée à être recouverte en finition par nos peintures grandissantes THEO PASS ACRYL.
Bon pouvoir couvrant.
Grande facilité d'application.
Consolide et homogénéise les fonds.

PEINTURES INTÉRIEURES

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	MAT
Rendement :	6 à 8 m²/L	Recouvrable :	6 H

15 L : 051102



Conditionnement / Référence :

5 L : 059849

15 L : 056145

THEO PASS ACRYL MAT

Peinture garnissante formulée à base de résine acrylique en phase aqueuse d'aspect mat en finition. Conçue pour la réalisation de grandes surfaces. Bonne opacité pour un pouvoir couvrant élevé. Lessivable (Classe 2 selon NF EN 13300).

PEINTURES INTÉRIEURES

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	MAT
Rendement :	6 à 8 m ² /L	Teintable	



Conditionnement / Référence :

5 L : TB1238001050

15 L : TB1157001150

THEO PASS ACRYL SATIN

Peinture garnissante formulée à base de résine acrylique en phase aqueuse d'aspect satin en finition. Conçue pour la réalisation de grandes surfaces. Bonne opacité pour un pouvoir couvrant élevé. Lessivable (Classe 2 selon NF EN 13300).

PEINTURES INTÉRIEURES

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	SATIN
Rendement :	7 à 9 m ² /L	Teintable	



Conditionnement / Référence :

5 L : TB1237001050

THEO PASS ACRYL VELOURS

Peinture garnissante formulée à base de résine acrylique en phase aqueuse d'aspect velours en finition. Conçue pour la réalisation de grandes surfaces. Bonne opacité pour un pouvoir couvrant élevé. Lessivable (Classe 2 selon NF EN 13300).

PEINTURES INTÉRIEURES

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	VELOURS
Rendement :	7 à 9 m ² /L	Teintable	

PEINTURE

THEOTHERM®
ISOLANTE & RÉFLECTIVE

JUSQU'À -30°C

DE TEMPÉRATURE À LA SURFACE DE LA STRUCTURE

JUSQU'À -10°C

DE TEMPÉRATURE À L'INTÉRIEUR DU BÂTIMENT

SRI 110% TSR 88%



Conditionnement / Référence :

15 L : TH25000150

THEOTHERM® PRIMAIRE

Peinture d'impression servant de base d'accrochage pour maçonneries neuves, anciennes peintures en bon état. Destinée à être recouverte par THEOTHERM INTERIEUR ou THEOTHERM FACADE. Formulée à base de résine acrylique en phase aqueuse, renforcée au quartz. Consolide les fonds de maçonnerie et les anciennes peintures. Forme un film insaponifiable (non alcalin). Microporeux.

PEINTURES INTÉRIEURES

TOITURES ET BARDAGES

FACADES

Destination :



Application :



Dilution :



Aspect :

MAT Rugueux

Rendement : 8 à 10 m²/L

Teintable

-



Conditionnement
/ Référence :

15 L : TH2501001150

THEOTHERM® INTÉRIEUR

Peinture décorative à base de liant acrylique en phase aqueuse permettant le confort thermique. A utiliser avec impression THEOTHERM PRIMAIRE. Grande facilité d'application : permet un travail rapide et soigné. Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé. Possibilité d'être recouverte avec tous produits de notre gamme phase aqueuse. Apporte un confort thermique à l'intérieur de l'habitation.

TOITURES ET BARDAGES

Destination :



Application :



Dilution :



Aspect :

VELOURS

Rendement : 8 à 12 m²/L

Teintable





Conditionnement / Référence :

15 L : TH2502180150

THEOTHERM® FAÇADE D2/D3/I1

Revêtement semi-épais souple de protection et de décoration permettant le confort thermique. À utiliser avec impression THEOTHERM PRIMAIRE. À base de résine acrylique renforcée en polysiloxane. Microporeux et imperméable. Apporte un confort thermique à l'intérieur de l'habitation. Réfléchit les rayons du soleil jusqu'à 87%.

FAÇADES

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	MAT
Rendement :	5m ² /L - 100 à 200 g/m ² /couche	Teintable	COLORIMIX®



Conditionnement / Référence :

15 L : TH1250180150

THEOTHERM® TOITURE ET BARDAGE

Peinture souple anticorrosion pour l'impression et la finition décorative des toitures et bardages. Double fonctionnalité thermo-isolante et thermo-réflexive. Produit formulé à base de résine acrylique. Imperméable : protège efficacement contre les eaux de ruissellement. S'adapte aux variations dimensionnelles. Evite la formation de condensation. Réfléchit les rayons du soleil jusqu'à 87% pour le blanc.

TOITURES ET BARDAGES

Destination :		Application :	
Dilution :		Aspect :	VELOURS
Rendement :	400 gr/m ² (système complet)	Teintable	COLORIMIX® NUANCIER FAÇADE BTP/BTF/BTN

Rédaction des textes, informations techniques et photos extraites de la documentation :

